

# PROFILOVÝ SYSTÉM EFORTE (výrobce INOUTIC)

## Okenní systém Eforte

- Prvotřídní a bez kompromisů
- Špičkový profil pro energeticky úsporné bydlení
- Splňuje předpisy pro nízkoenergetické bydlení
- Systém s vestavnou hloubkou 84 mm se 6 komorami
- Jedinečná hodnota součinitele tepelné prostupnosti okenního rámu  $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$  s běžnou ocelovou výztuhou
- Hodnoty tepelné prostupnosti celým oknem  $U_w$  až  $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$  dalece překračují požadavky pro standard pasivního domu.
- Standardu pasivního domu lze dosáhnout pomocí běžného trojitého zasklení.
- Nový systém těsnění: vedle tří průběžných těsnění zajišťuje ještě lepší tepelnou izolaci i těsnění v zasklívací drážce.
- Zasklení o tloušťce až 56 mm pro velmi silná tepelně izolační nebo zvukotěsná skla
- Vnitřní dvoupátková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání
- Výška drážky pro zasklení 25 mm pro omezení tvorby kondenzace na okně
- Použití speciální technologie lepení zasklení umožňuje realizaci oken až do výšky 2,60 m
- Zvuková izolace až 47 dB (třída 5)
- Štíhlý profil s úzkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením  $20^\circ$  pro dobrý odvod vody
- 40 různých barev fólií a neomezený výběr barev u profilu s hliníkovým krytem
- Volitelný hliníkový kryt dodává klasický vzhled hliníkového okna, aniž by bylo nutné se vzdát četných výhod, které nabízejí okna plastová.



Profil Eforte s hliníkovým krytem

## Vchodové dveře Eforte

- Jedinečný vzhled a maximální úspory přináší špičkový profilový systém Eforte pro vchodové dveře
- Ideální pro energeticky úsporné bydlení
- Stabilní konstrukce rámu a vysoká torzní tuhost díky silným ocelovým výztuhám s tloušťkou stěny 2,5 mm
- stavební hloubka 84 mm
- Izolační hodnoty rámu  $U_f$  až do  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vynikající izolační parametry
- Možnost použití dveřních výplní překrývajících křídlo pro elegantní design dveří
- Systém těsnění Eforte: minimální nároky na provoz a vysoká odolnost proti přívalovým srážkám
- Elegantní design se zaoblenými tvary
- Výplně křídla dveří až do 78 mm
- Možnost použití panelů z hliníku, epoxidové pryskyřice nebo skla
- Štíhlý profil s nízkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením  $20^\circ$  pro dobrý odvod vody a harmonický design.
- Možnost zesílených kovových rohů profilu: Unikátní patentovaná rohová výztuž ze zinkových odlitků zaručuje větší stabilitu a zabraňuje deformacím
- Integrované vícebodové zámky a speciální hardware pro vysokou ochranu proti vloupání podle DIN EN 1627
- Bezbariérové prahy s výškou 19 mm podle DIN 18 040
- Možnost použití pro všechny běžné typy vchodových dveří: Jednokřídle nebo dvoukřídle, provedení s falešným nebo pevným sloupkem, s bočním dílcem nebo s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo
- K dispozici ve 40 barvách včetně speciálních fólií Titanium Plus, volitelné provedení s hliníkovými kryty



Profil Prestige pro vchodové dveře