

ALUPLAST IDEAL 7000 ROUNDLINE



Systém IDEAL 7000 je moderním projekčním řešením. Při jeho vývoji byl kladen důraz na tepelnou izolaci a estetický vzhled okenních profilů. Díky ráům zbavených hran a sklonů, zaobleným okenním křídům se zaoblenými zasklívacími lištami mohou tato plastová okna splnit i nejnáročnější estetické požadavky. Pevná konstrukce profilů a velké komory na ocelovém zpevnění garantují optimální statické parametry a umožňují provedení oken o velkých rozměrech. Vysokou tepelnou a akustickou izolaci zajišťuje 6komorová stavba profilu. Díky uspořádání izolačních komor, použití těsnění EPDM a izolačního dvojskla či trojskla získáme izolační celek pro účinnou eliminaci ztrát tepelné energie. Luxusní 6komorový profil Aluplast Ideal 7000 se stavební hloubkou 80 mm je profil s vynikající stabilitou a pevností v moderním SOFT designu. Špičkové tepelně izolační vlastnosti, minimální náročnost na údržbu, dlouhodobá životnost a vysoká užitná hodnota jsou hlavní předností tohoto profilu.

Vlastnosti profilu

Tepelné vlastnosti: hodnota U rámu s výztuhou = $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Zasklení: izolační dvojsklo ve složení float 4/16/4 mm $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, možnost osazení izolačním trojsklem $U_g= 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Standardně s teplým distančním rámečkem Swisspacer, který výrazně minimalizuje možnost rosení na okrajích skla.

Těsnění: Dvě celoobvodové trvale pružné těsnění EPDM (jedno na rámu, jedno na křídle) pro plastová okna dokonale utěsní proti vnikání vody a povětrnostním vlivům. Sklo utěsněno trvale pružným těsněním EPDM. Barva těsnění standardně černá a šedá.

Komfortní obsluha: okna vyrobená ze systému profilů ALUPLAST IDEAL 7000 v kombinaci se špičkovým německým kování G-U se zvýšenou bezpečností představují velmi výhodnou a cenově dostupnou kombinaci, která uspokojí i ty nejnáročnější.

Ochrana proti vloupání: okenní profily ALUPLAST i celoobvodové kování G-U mají již integrováno velké množství bezpečnostních prvků zaručujících vysoký standard ochrany vaší domácnosti.

Barevné provedení: Standardně bílá oboustranně. Za příplatek možnost dezénů RENOLIT - imitace dřevin a to:

- jednostranný polep plastových oken folií RENOLIT z exteriérové strany, barva bílá z interiérové strany
- oboustranný polep folií RENOLIT z exteriérové i interiérové strany
- oboustranný polep folií RENOLIT je proveden na bílém nebo hnědém (probarveném) profilu

Profil je k dispozici ve standardní bílé barvě a v dekorech ořech, mahagon a zlatý dub.

Výhody série IDEAL 7000 v bodech

S tímto vysoce kvalitním systémem IDEAL 7000® nemusel dělat Aluplast kompromisy ani z optického, ale ani z technického hlediska a využil přednosti známého systému IDEAL 4000. Plastové profily aluplast® jsou garantem nejvyšší míry individualizmu a bezpečnosti v budovách a rodinných domech.

- vícekomorová stavba křídla pro optimální tepelnou a akustickou izolaci
- 80 mm stavební hloubka rámu s výztuhou pro vyšší stabilitu
- šířka skleněné výplně do 44 mm
- moderní design, zešikmené plochy a oblé hrany uvnitř i zvenku
- kryté a neviditelné odvodnění
- velká komora na výztuž pro optimální statické zatížení
- jednoduchá možnost dovybavení na kontrolované větrání obytného prostoru (Regel-Air®)
- plošná zapuštěná a polozapuštěná křídla
- 2 obvodové těsnící plochy pro vysokou těsnost
- jednoduché separování profilů a těsnění na recyklaci šetrnou vůči životnímu prostředí

