

PROFILOVÝ SYSTÉM PRESTIGE (výrobce INOUTIC)

Okenní systém Prestige

- Optimální kombinace ekologie, designu a funkčnosti
- Velmi kvalitní profil, který svou vyvážeností splňuje vysoké nároky kladené na moderní stavby
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Zaoblená, klasická nebo hranatá varianta
- Systém s vestavnou hloubkou 76 mm a se 6 komorami
- Hodnoty tepelné prostupnosti celým oknem U_w až $0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$ – dokonce překračují hodnoty normy EnEV 2012 ($U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Zaoblení a zkosení 20° pro zajištění odvodu vody, elegantní design
- Křídla mohou být provedena ve 3 různých variantách
- Možnost zasklení silnými tepelně izolačními nebo zvukotěsnými skla v šířce až 44 mm
- Vnitřní dvoupátková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání
- Výška drážky pro sklo 25 mm pro omezení kondenzace vody na okně
- 3 průběžná svařovatelná těsnění TPE v případě systému se středovým těsněním, 2 v případě systému s dorazovým těsněním
- Použití speciální technologie lepení zasklení s certifikátem RAL umožňuje realizaci oken až do výšky 2,60 m
- Zvuková izolace až 47 dB
- Výběr z palety 40 barev
- Profil Prestige lze dodat i s v předsazené hranaté nebo kulaté variantě nebo s hliníkovým krytem, který nabízí neomezený výběr barev.



Profil Prestige – Rovné křídlo



Profil Prestige – Předsazené křídlo hranaté



Profil Prestige – Předsazené křídlo kulaté

Vchodové dveře Prestige

- Optimálně vyvážený a velmi kvalitní profilový systém pro vchodové dveře
- Vchodové dveře Prestige spojují v jeden celek moderní nadčasový design, maximální funkčnost a kvalitu se skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi
- Pětikomorová konstrukce a vestavná hloubka křídla 76 mm
- Hodnota součinitele teplotní prostupnosti rámem až $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, zkosení $>20^\circ$
- Stabilní konstrukce rámu a vysoká odolnost vůči zkroucení díky ocelové výtuzě o tloušťce 2,5 mm.
- Možnost použití profilových rohů s kovovou výtuzou: jedinečné šroubované rohové zinkové výtuzy zajišťují vůli v tahu a stabilitu
- Vestavné vícenásobné závory a speciální kování pro ještě lepší zabezpečení proti vloupání
- Vysoká odolnost vůči zátěži: přibližně 100 000 cyklů otevření a zavření, resp. životnost minimálně 20 let
- Univerzální hliníkový práh pro starší stavby i pro novostavby o výšce 19 mm s přerušeným tepelným mostem
- Panelové výplně a zasklení až do tloušťky 45 mm
- Druhé doplňkové těsnění v oblasti prahu a rohů pro lepší utěsnění vůči povětrnostním vlivům a dešti
- Velmi pohodlné ovládání díky použití zámků s velikostí západky až 45 mm
- Vnitřní dvoupátková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání
- Možnost zabudování do všech běžných typů domovních dveří: jednokřídle nebo dvoukřídle, provedení s falešným sloupkem nebo pevnými sloupky, s bočním dílcem nebo s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo ven
- Dostupné ve 40 barvách



Profil Prestige pro vchodové dveře